

#BP37 tensioner instructions



Step 1 : Screw the #BP37 with 2 lag bolts on wooden post or a hose clamp on metal post.
 Etape 1 : Fixez le BP37 sur le piquet, avec 2 tire-fonds sur piquets bois ou des colliers sur piquets métalliques.



Step 2 : If installed at a gate, unscrew the two axles to remove one wing, which allows room to attach the gate handle.
 Etape 2 : si vous l'installez à une porte, dévissez les 2 tiges filetées, enlevez une ailette revissez et accrochez la poignée sur les tiges.



Step 3 : to make a T junction, a third wing can easily be installed to the axles.
 Etape 3 : une troisième ailette ou une poignée peut facilement être installée pour avoir trois départs de ruban.



Step 4 : To tension the tape, thread the tape this way.
 Etape 4 : pour fixer le ruban, introduisez le ainsi dans l'ailette.



Step 5 : The end of the tape is in the back.
 Etape 5 : La queue du ruban est à l'arrière.



Step 6 : press the 2 sections of tape together at the bottom of the buckle.
 Etape 6 : pressez les 2 parties de ruban ensemble au bout de la boucle.



Step 7 : insert the pin roller at the front of the 2 layers of tape.
 Etape 7 : insérez le rouleau au devant des deux épaisseurs de ruban.



Step 8 : Use a round clip so the tape doesn't slip. A screw driver can be use to pre-drill and make a little hole for the clip.
 Etape 8 : utilisez un clip punaise pour joindre les 2 rubans ensemble et éviter qu'ils ne glissent. Un tournevis permet de pré-trouer l'emplacement du clip.